

**Pico 220 cel puls**

- Invertorový zvärací zdroj, DC
- Zváranie metódami: MMA a TIG-Liftarc
- MMA impulzné zváranie:
- Obzvlášť vhodné pre zváranie koreňa
- Pri krycích vrstvách pripomína jemný vzhľad zvaru metódu TIG
- Menej opracovania zvaru následkom nižšieho rozstreku
- Veľmi vhodný pre ťažké elektródy
- Vynikajúce premostenie medzier bez prepadu zo strany koreňa
- Nižšia miera deformácie vďaka kontrolovanému dodávaniu tepla
- 100 % spoľahlivosť pri zváraní vo zvislej polohe zhora nadol celulózovými elektródami
- Prenosný, s popruhmi
- Arcforcing, Hotstart, Antistick
- 5 m sieťový prírodný kábel

Sieťové napätie (Tolerancie) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)

Istenie (pomalá poistka) 3 x 16 A

Rozsah zväracieho prúdu 10 A - 220 A




Dovolený zaťažovateľ pri 40 °C 220 A / 30 %

160 A / 60 %

140 A / 100 %

Rozmery DxŠxV v mm 470 x 135 x 250

Hmotnosť 8,9 kg

**Antistick a Arcforce – zvárate ako profesionáli**

Veľmi ľahké zváranie: Oblúk horí kľudne, obalená elektróda sa nelepí a nevyžíha.

Špičkový zvar i pri použití hrubých elektród

Pre zdroje PICO 220 nie sú žiadnym problémom ani 5 milimetrové elektródy. Najmodernejšia invertorová technológia s vynikajúcou dynamikou regulácie dodáva stabilný oblúk. Aj zváranie s použitím ťažko zvárateľnými rutilovými, alebo rutil-celulózovými elektródami je bezproblémové.

Horúci štart pre dosiahnutie najlepšej kvality

Variabilná funkcia horúceho štartu (možnosť nastavenia prúdu a času) spoľahlivo zapáli elektródu a zabezpečí najlepšiu kvalitu už od začiatku zvaru vďaka perfektnému nastaveniu. Vady zvarov a vznik studených spojov nemajú šancu, prevýšenie tvaru zvaru je do značnej miery redukované.

Ľahký, prenosný, mobilný

Ľahká preprava na akékoľvek miesto použitia. Či na rebríkoch, alebo na úzkom lešení, minimálne rozmery a nízka hmotnosť v robustnej plastovej skrini to umožňujú.

100 % vhodný pre použitie na stavbách

Na najväčšie staveniská a do najtvrdších montážnych prevádzok, pri použití prírodných káblov do dĺžky 50 m, alebo napájanie priamo z generátora. Vysoká tolerancia v oblasti kolísania siete zabezpečuje perfektné výsledky zvárania.