



Pico 220 cel puls



T1.80.3



Volitelné vybavení/
příslušenství

Strana

263

- Invertorový svářecí přístroj, DC
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Ruční svařování elektrodou a svařování metodou WIG-Liftarc
- Celulóžové elektrody: 100% jistota svislého svaru
- **Impulzní ruční svařování elektrodou:**
 - Mimořádně vhodné ke svařování kořene
 - U krycích vrstev je dosaženo jemného vzhledu švu podobného WIG
 - Nenáročnost dokončovacích prací, protože se vytváří méně rozstříku
 - Velmi vhodné pro obtížné elektrody
 - Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
 - Nižší míra deformace díky kontrolovanému přivádění tepla
- Přívodní kabel 5 m
- Nastavitelná funkce Arcforce a Hotstart
- Arcforce, Hotstart, Antistick
- Antistick

Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 16 A
Napětí naprázdno	97 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 A - 220 A
Doba zapnutí 40 °C	220 A / 30 %
	160 A / 60 %
	140 A / 100 %
cos φ	0,99
Stupeň účinnosti	88 %
Rozměry DxŠxV v mm	470 x 135 x 250
Hmotnost	8,9 kg

Typ	Název	Č. zboží		
Pico 220 cel puls	Invertorový svářecí přístroj k ručnímu svařování elektrodou	090-002057-00502		
WK35 mm ² 4m/K	Zemnicí kabel	092-000008-00000		
EH 35qmm 4m	Elektrodový kabel	092-000052-00000		
OW CEE 16A/400V	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008214-00000		

Jednotky balení

Typ	Název	Č. zboží		
8x Pico 220 cel puls	Balení 8 ks. Pico 220 cel puls	092-015280-00502		

► Jednotky balení s obsahem 8 ks Pico 220 puls svařovací přístroje bez příslušenství najdete v kapitole Jednotky balení na straně 252