



## For MIG 169



- odbočkový zvärací zdroj
- zväranie metódami MIG/MAG
- jednoduchá obsluha a údržba
- prenosný / zvärací drôt na 5 kg cievkach
- plynom chladený horák
- pevný prípoj horáka
- dvojkladkový systém podávania drôtu v základnej výbave pre drôt 0,6-0,8 mm
- 4 metrový sieťový prívodný kábel 230V

<b>Sieťové napätie (Tolerancia)</b>	1 x 230 V
<b>Istenie (pomalé)</b>	1 x 16 A
<b>Rozsah zväracieho prúdu</b>	40 A – 140 A
<b>Dovolený zaťažovateľ 20 °C</b>	90 A / 60%
<b>Dovolený zaťažovateľ 20 °C</b>	60 A / 100%
<b>Rozmery DxŠxV mm</b>	765 x 580 x 380
<b>Hmotnosť</b>	49 kg

## Vlastnosti

**Optimálny do autoservisov**

Vďaka svojej konštrukcii, malým rozmerom a nízkej hmotnosti je tento zvärací zdroj predurčený do autoservisov a na jednoduché montážne práce a dielenské práce. Štandardne je dodávaný pre 5 kg cievky, ale na želanie zákazníka je možné za príplatok zdroj upraviť na cievky o nosnosti 16 kg

**Jednoduchá a bezpečná obsluha**

Zvärací zdroj je vybavený integrovanou tepelnou poistkou proti prehriatiu, kvalitnou elektronickou doskou regulácie, jednoduchými a prehľadne usporiadanými ovládacími prvkami, čím si hneď po prvom použití získava vašu dôveru

**Vynikajúce zväracie vlastnosti**

Zvärací poloautomat má vynikajúce zväracie vlastnosti umocnené nadštandardnými zväracími funkciami, ktoré sú nezvyklé v tejto kategórii: 2T – 4T spínanie horáka; bodové zväranie prievarom; dlhopulzné zväranie stehovaním; konektor na ohrev plynu