

Pico 162 MV

 Volitelné vybavení/
příslušenství

 Strana **263**

- Invertorový svařovací přístroj, DC, automatické přizpůsobení síťového napětí
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Ruční svařování elektrodou a svařování metodou WIG-Liftarc
- Multivolt (MV): Automatické přizpůsobení síťovému napětí (115 V/230 V)
- Arcforce, Hotstart, Antistick
- **Ochrana proti přepětí: Nechtěným připojením přístroje k síťovému napětí 400 V nedojde k poškození přístroje**
- Obsah sady: Zdroj svařovacího proudu, kufřík s hliníkovým rámem a tvrdou skořepinou, držák elektrod, zemnicí kabel, ruční svářečský štít, kladívko na strusku, drátěný kartáč



Pico	162	162 MV
Síťové napětí (tolerance)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)	1 x 115 V (-15 % - +15 %)
Síťová pojistka (pomalá)	1 x 16 A	1 x 25 A
Napětí naprázdno	105 V	105 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 A - 150 A	10 A - 110 A
Doba zapnutí 40 °C	150 A / 35 %	110 A / 35 %
	120 A / 60 %	90 A / 60 %
	100 A / 100 %	80 A / 100 %
Rozměry DxŠxV v mm	430 x 115 x 225	430 x 115 x 225
Hmotnost	5,1 kg	5,1 kg
	5,1 kg	5,1 kg

Typ	Název	Č. zboží
Pico 162 MV	Invertorový svářečský přístroj k ručnímu svařování elektrodou Multivolt	090-002042-00502
SET Pico 162 MV	Sada pro ruční svařování elektrodou: PICO 162 MV a vybavení svařovacího pracoviště v kufříku	091-002042-00502

► Vhodné příslušenství najdete v kapitole Ruční svařování obalenou elektrodou DC!