



Pico 300 cel • Pico 300 cel pws



T1.22


 Volitelné vybavení/
příslušenství

Strana

263

- Invertorový svářecí přístroj, DC
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Ruční svařování elektrodou a svařování metodou WIG-Liftarc
- Celulóžové elektrody: 100% jistota svislého svaru
- Přívodní kabel 5 m
- Nastavitelná funkce Arcforce a Hotstart
- Arcforce, Hotstart, Antistick
- Antistick
- Přepínání pólů na přístroji nebo na dálkovém ovladači



Pico	300 cel	300 cel pws
Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 16 A	
Napětí naprázdno	107 V	
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 A - 300 A	
Doba zapnutí 40 °C	300 A / 25 %	
	220 A / 60 %	
	170 A / 100 %	
cos φ	0,99	
Stupeň účinnosti	88 %	
Rozměry DxŠxV v mm	515 x 185 x 350	515 x 185 x 445
Hmotnost	16,5 kg	23,5 kg

Typ	Název	Č. zboží
Pico 300 cel	Invertorový svářecí přístroj k ručnímu svařování elektrodou	090-002043-00502
WK50 mm² 4m/K	Zemnicí kabel	092-000003-00000
EH 50qmm 4m	Elektrodový kabel	092-000004-00000
OW CEE 16A/400V	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008214-00000
Pico 300 cel vrd 12V	Invertorový svářecí přístroj k ručnímu svařování elektrodou s redukováným napětím naprázdno podle AS 1674.2-2003	090-002043-00503
Pico 300 cel svrd 12V	Invertorový svářecí přístroj k ručnímu svařování elektrodou s redukováným napětím naprázdno podle IEC/DIN EN 60974-1 a GOCT 12.2 007.8	090-002043-00504
WK50 mm² 4m/K	Zemnicí kabel	092-000003-00000
EH 50qmm 4m	Elektrodový kabel	092-000004-00000
OW CEE 16A/400V	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008214-00000
Pico 300 cel pws	Invertorový svářecí přístroj k ručnímu svařování elektrodou, přepínač pólů	090-002044-00502
WK50 mm² 4m/K	Zemnicí kabel	092-000003-00000
EH 50qmm 4m	Elektrodový kabel	092-000004-00000
OW CEE 16A/400V	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008214-00000
Pico 300 cel pws vrd 12V	Invertorový svářecí přístroj k ručnímu svařování elektrodou s redukováným napětím naprázdno podle AS 1674.2-2003	090-002044-00503
Pico 300 cel pws svrd 12V	Invertorový svářecí přístroj k ručnímu svařování elektrodou s redukováným napětím naprázdno podle IEC/DIN EN 60974-1 a GOCT 12.2 007.8	090-002044-00504
WK50 mm² 4m/K	Zemnicí kabel	092-000003-00000
EH 50qmm 4m	Elektrodový kabel	092-000004-00000
OW CEE 16A/400V	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008214-00000

Jednotky balení

Typ	Název	bal. Ks	Č. zboží
6x Pico 300 CEL	Jednotka balení 6 ks. PICO 300 CEL		092-002298-00502
6x Pico 300 cel svrd 12V	Jednotka balení 6 ks. PICO 300 CEL SVRD	6	092-002298-00504
6x Pico 300 cel vrd 12V	Jednotka balení 6 ks. PICO 300 CEL VRD		092-002298-00503

▶ Jednotky balení s obsahem 6 ks Pico 300 cel svařovací přístroje bez příslušenství najdete v kapitole Jednotky balení na straně 252