



Pico 350 cel puls • Pico 350 cel puls pws



M1.03



E1.00



Podávací kladky drátu Strana **282**

Volitelné vybavení/ příslušenství Strana **263**

- Multiprocesní svářečský přístroj se samostatným podavačem drátu
- Svařování v ochranném plynu s podavačem drátu Pico drive 4L nebo Pico drive 200C
- Vhodné pro svařování plněným drátem
- Charakteristika CC/CV
- Tyčová elektroda/ruční svařování obalenou elektrodou pro všechny typy elektrod
- Tyčová elektroda/celulóžové elektrody pro ruční obloukové svařování: 100% spolehlivě svařuje svary ve svislé poloze shora dolů
- Ruční svařování obalenou elektrodou/ruční impulsní svařování obalenou elektrodou:
 - Mimořádně vhodné ke svařování kořene
 - Velmi vhodné pro obtížné elektrody
 - Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
 - Nižší míra deformace díky kontrolovanému pronikání tepla
 - Nenáročnost dodatečného dohotovení, protože se vytváří méně rozstříku
 - U krycích vrstev je dosaženo jemně šupinatého povrchu svaru podobného WIG
- Přepínání polarity svařování stisknutím tlačítka (pólový komutační spínač)
- Perfektní svařování ve svislé poloze zdola nahoru použitím funkce PF Pulse
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Nastavitelný proud a doba horkého startu
- Nastavitelné Arcforce
- Funkce Antistick
- Svařování WIG Liftarc
- Robustní konstrukce vhodná na staveniště
- Skříň odolná proti rázům
- Kontrolovaná ochrana proti odstříkující vodě (IP 34s)
- Dostupné také se sériovým zařízením ke snížení napětí naprázdno (podle AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 a GOCT 12.2 007.8)
- Šetří proud díky vysokému stupni účinnosti a funkci standby
- Připojení na síť 3x400 V/16 A

Pico	350 cel	350 cel puls pws
Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 16 A	3 x 16 A
Napětí naprázdno	95 V	
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 A - 350 A	10 A - 350 A
Doba zapnutí 40 °C	350 A / 35 %	350 A / 35 %
	280 A / 60 %	280 A / 60 %
	230 A / 100 %	230 A / 100 %
cos φ	0,99	0,99
Stupeň účinnosti	88 %	88 %
Rozměry DxŠxV v mm	600 x 205 x 415	600 x 205 x 415
Hmotnost	23,5 kg	25 kg
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm	690 x 300 x 410	690 x 300 x 410
Hmotnost posuvu drátu	13 kg	13 kg

Typ	Název	Č. zboží
Pico 350 cel puls	Invertorový svářečský přístroj k ručnímu svařování elektrodou	090-002060-00502
Pico drive 4L	Zařízení k posuvu drátu	090-002121-00502
MIG G 19POL 70qmm 450A 1m		094-011063-00000
MIG G 19POL 70qmm 450A 5m	Svazek propojovacích hadic, plynové chlazení, 19pólový	094-011063-00001
MIG G 19POL 70qmm 450A 10m		094-011063-00002
MIG G 19POL 70qmm 450A 15m		094-011063-00004
MT301G M9 3m		094-500055-00000
MT301G M9 4m	Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem	094-500055-00004
MT301G M9 5m		094-500055-00005
WK50 mm² 4m/K	Zemnicí kabel	092-000003-00000
EH 50qmm 4m	Elektrodový kabel	092-000004-00000
OW CEE 32A	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008215-00000