



Pico 350 cel puls pws dgs



E1.00

Volitelné vybavení/
příslušenstvíStrana **263**

- Invertorový svařovací přístroj k ručnímu svařování elektrodou, pólový komutační spínač, odmagnetování
- Svařování v ochranném plynu s podavačem drátu Pico drive 4L nebo Pico drive 200C
- Vhodné pro svařování plněným drátem
- Charakteristika CC/CV
- Funkce odmagnetování: Automatické odmagnetování plechů a trubek
- Tyčová elektroda/ruční svařování obalenou elektrodou pro všechny typy elektrod
- Tyčová elektroda/celulóžové elektrody pro ruční obloukové svařování: 100% spolehlivě svařuje svary ve svislé poloze shora dolů
- Ruční svařování obalenou elektrodou/ruční impulsní svařování obalenou elektrodou:
 - Mimořádně vhodné ke svařování kořene
 - Velmi vhodné pro obtížné elektrody
 - Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
 - Nižší míra deformace díky kontrolovanému pronikání tepla
 - Nenáročnost dodatečného dohotovení, protože se vytváří méně rozstříku
 - U krycích vrstev je dosaženo jemně šupinatého povrchu svaru podobného WIG
- Přepínání polarity svařování stisknutím tlačítka (pólový komutační spínač)
- Perfektní svařování ve svislé poloze zdola nahoru použitím funkce PF Pulse
- Přenosné provedení, ramenní popruh
- Nastavitelný proud a doba horkého startu
- Nastavitelné Arcforce
- Funkce Antistick
- Svařování WIG Liftarc
- Robustní konstrukce vhodná na stavenišťě
- Skříň odolná proti rázům
- Kontrolovaná ochrana proti odstříkující vodě (IP 34s)
- Šetří proud díky vysokému stupni účinnosti a funkci standby
- Přívodní kabel 5 m
- Připojení na síť 3x400 V/16 A

Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 16 A
Napětí naprázdno	95 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	10 A - 350 A
Doba zapnutí 40 °C	350 A / 35 % 280 A / 60 % 230 A / 100 %
cos φ	0,99
Stupeň účinnosti	88 %
Rozměry DxŠxV v mm	600 x 205 x 415
Hmotnost	25 kg

Typ	Název	Č. zboží
Pico 350 cel puls pws dgs	Invertorový svařovací přístroj k ručnímu svařování elektrodou, pólový komutační spínač, odmagnetování	090-002127-00502
Set LC 35 mm ²	Sada: Dva 5 m silové kabely 35 mm ² a jeden 20 m silový kabel 35 mm ² pro odmagnetování.	092-002921-00000
WK50 mm ² 4m/K	Zemnicí kabel	092-000003-00000
EH 50qmm 4m	Elektrodový kabel	092-000004-00000
OW CEE 32A	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008215-00000

