


Picomig 180 puls TKG

/impuls



M1.83-A



- Multiprocesní invertorový svařovací přístroj s jednoduchým synergickým jednoknoflíkovým ovládáním a integrovaným pohonem posuvu drátu
- Impulzní svařování v ochranném plynu
- Standardní svařování v ochranném plynu
- Synergický nebo ruční režim svařování
- Synergické charakteristiky pro ocel, CrNi a hliník
- Bezplatný balíček WPQR pro certifikaci včetně EXC2 dle ČSN EN 1090 a pro svařování nelegovaných ocelí včetně S355
- Optimální pro svařování plněnými dráty s vlastní ochranou
- Plynule nastavitelná dynamika svařovacího oblouku (účinek tlumivky)
- Ruční svařování obalenou elektrodou
- 2taktní/4taktní režim
- Intervalové svařování
- Nastavitelné předfuk plynu/dofuk plynu
- Úspora elektrické energie díky vysokému stupni účinnosti
- Svařování WIG Liftarc
- Robustní skříň vhodná na stavenišťě
- 4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 0,8 mm + 1,0 mm
- Jednoduchá změna polarity svařování bez použití nástrojů
- Chráněno proti stříkající vodě IP23
- Průměr cívky drátu až 200 mm/D200
- Přenosný, kompaktní
- Síťový kabel 3,5 m se zástrčkou 16 A s ochranným kontaktem
- Připojení na síť 230 V/16 A
- Vysoké tolerance síťového napětí +15 %/-40 %, a tím neomezeně schopné pro generátorový provoz
- **Ochrana proti přepětí: Nechtěným připojením přístroje k síťovému napětí 400 V nedojde k poškození přístroje**

Síťové napětí (tolerance)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Síťová pojistka (pomalá)	1 x 16 A
Napětí naprázdno	80 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 A - 180 A
Dovolené zatížení 40 °C	180 A / 25 %
	120 A / 60 %
	100 A / 100 %
cos φ	0,99
Stupeň účinnosti	86 %
Rozměry DxŠxV v mm	685 x 280 x 360
Váha	15 kg
Průměr cívky	200 mm

Typ	Název	Č. zboží		
Picomig 180 puls TKG	Impulsní multiprocesní svářecí přístroj MIG/MAG, kompaktní, přenosný, centrální přípojka Euro	090-005545-00502		
MT221G M7 3m		094-500050-00000		
MT221G M7 4m	Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem	094-500050-00004		
MT221G M7 5m		094-500050-00005		
WK25mm ² 230A/60% 4m/K	Kompletně namontované zemnicí kabely se svorkou	092-000016-00000		
GH 2x1/4" 2m	Plynová hadice	094-000010-00001		
DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	394-002910-00030		
SW 70S G3	Nelegovaná elektroda plného drátu	097-P03450-20208		
FCW 71T SELFSHIELD 2kg 0.9mm	Nelegovaná plněná drátová elektroda s vlastní ochranou	097-P03455-20209		

Jednotka balení

6x Picomig 180 puls	Jednotka balení 6 ks Picomig 180 puls	092-015321-00502
---------------------	---------------------------------------	------------------