



Taurus 351 • 401 Basic FKG



Basic



Ovládání	Strana	118
Podávací kladky drátu	Strana	278
Volitelné vybavení/ příslušenství	Strana	263
Funkčního hořáku	Strana	298

- Kompaktní svařovací přístroj chlazený plynem s integrovaným podavačem drátu a řízením Basic
- Ruční provoz pomocí dvou knoflíků (svařovací napětí a rychlost drátu)
- Bez příplatku vhodné ke svařování oceli/CrNi/hliníku v ochranném plynu
- Bez příplatku vhodné k ručnímu svařování obalenou elektrodou a drážkování
- Plynule nastavitelná dynamika svařovacího oblouku (účinek tlumivky)
- Velké zálohy výkonu díky vysokému dovolenému zatížení a tím menšímu ohřevu všech součástí garantují v praxi delší životnost přístrojů
- Vysoce přesný, silný 4kladkový pohon posuvu drátu EWM eFeed k bezpečnému posuvu všech plyných a plněných drátů
- Vybaveno pro svařovací drát 1,2 mm
- Průměr cívky drátu až 300 mm/D3, 200 mm/D2 možný prostřednictvím adaptéru
- Šetří proud díky vysokému stupni účinnosti a funkci standby
- Jednoduchá změna polarity svařování bez použití nástrojů
- Kontrola zemního zkratu (ochrana PE)
- Vysoké tolerance síťového napětí +20 %/-25 %, a tím neomezeně schopné pro generátorový provoz
- Možnost připojení dálkového ovladače a funkčního hořáku (2U/D)



Taurus	351	401
Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 25 A	3 x 32 A
Napětí naprázdno	80 V	
Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 A - 350 A	5 A - 400 A
Doba zapnutí 40 °C	350 A / 100 %	400 A / 100 %
cos φ	0,99	
Stupeň účinnosti	90 %	
Rozměry DxŠxV v mm	1100 x 455 x 1000	
Hmotnost	107 kg	

Typ	Název	Č. zboží
Taurus 351 Basic FKG	Multiprocenšní svářecí přístroj MIG/MAG, kompaktní s pohonem eFeed, pojízdný, plyn	090-005425-00502
MT401G M9 3m		094-500057-00000
MT401G M9 4m	Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem	094-500057-00004
MT401G M9 5m		094-500057-00005
WK70mm²-4m/Z	Zemnicí kabel	092-000013-00000
GH 2x1/4" 2m	Plynová hadice	094-000010-00001
DMDIN TN 200B AR/MIX 32L, D	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001
OW CEE 32A	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008215-00000
KOS25	Zákaznická konfigurace s montáží pro přenosná a kompaktní zařízení	092-002686-00001
KOS27	Uvedení do provozu za 1 hodinu	KOS-V00027-00000
Taurus 401 Basic FKG	Multiprocenšní svářecí přístroj MIG/MAG, kompaktní s pohonem eFeed, pojízdný, plyn	090-005426-00502
MT401G M9 3m		094-500057-00000
MT401G M9 4m	Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem	094-500057-00004
MT401G M9 5m		094-500057-00005
WK70mm²-4m/Z	Zemnicí kabel	092-000013-00000
GH 2x1/4" 2m	Plynová hadice	094-000010-00001
DMDIN TN 200B AR/MIX 32L, D	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001
OW CEE 32A	Volitelné příslušenství síťová zástrčka z výroby, včetně montáže	092-008215-00000
KOS25	Zákaznická konfigurace s montáží pro přenosná a kompaktní zařízení	092-002686-00001
KOS27	Uvedení do provozu za 1 hodinu	KOS-V00027-00000